FICHE TECHNIQUE	*300* FREINAGE FORT	INDICE 8 21/11/2005

FIXATION, BLOCAGE, ... VIS, ECROUS, ... DEMONTAGE TRES DIFFICILE

1. DEFINITION:

Résine anaérobie pour le blocage des goujons, écrous et vis destinée aux assemblages ne devant normalement pas être démontés.

2. BENEFICES:

Très bonne **résistance aux chocs et aux vibrations**, protège de la corrosion. Charge répartie sur 100% des surfaces.
Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau froide et chaude, vapeur, fluides et gaz industriels, ...
Démontage très difficile. Excellente stabilité dans le temps.
Economique: Flacon en **V** permettant une utilisation de 100% de la résine.
UN flacon de 50 ml permet le blocage de **600 boulons M10**.
Assure une **parfaite étanchéité** du filetage s'il y a suffisamment de produit entre les filets.

3. DOMAINES D'APPLICATIONS:

Entretien et construction en mécanique.
Recommandé pour le blocage permanent des goujons, vis, écrous, ... dans toute les mécaniques.
Freine, fixe, bloque, renforce tous les assemblages.

4. CARACTERISTIQUES:

Aspect ..... liquide visqueux vert.
Odeur ..... caractéristique.
Température de fonctionnement..... -60 à +150°C.
Viscosité..... 500 à 700 cPs.
Jeu minimum/maximum conseillé..... 0,05 à 0,3 mm.
Temps de prise sur acier ..... 10 à 25 minutes.
Rupture sur boulons M10 acier (norme NFT 76-124) ..... supérieur à 20 N.m.
Polymérisation complète..... 24 heures.

HOMOLOGATIONS:

EDF PMUC 16048. **AEROSPATIALE** PQ 10053.051.03.CONFORME aux spécifications de l'**ARMEE FRANCAISE.**

5. MODE D'EMPLOI:

Prêt à l'emploi. Température d'application: +5 à +40°C.
Appliquer l'adhésif de manière à combler parfaitement le jeu, sur des surfaces propres et sèches.
Assembler les pièces et ne pas les manipuler pendant le temps de prise (les 10 à 15 premières minutes).
Pour une FIXATION plus rapide (sur INOX, métaux traités ou lorsqu'il fait froid):
Utiliser l'**ACTIVATEUR 3140** ou **l'ACTIVATEUR 3141.**

6. STOCKAGE:

Deux ans minimum dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec entre 5 et 25°C.

7. HYGIENE ET SECURITE:

NON Irritant. Eviter le contact avec les yeux. A conserver hors de portée des enfants.

8. EMBALLAGES:

Flacon de 50 ml par 6 (REF: 1300F3). Flacon de 250 ml par 2 (REF: 1300F5).
Flacon de 5 ml par 24 (REF: 1300F1). Flacon de 24 ml par 24 (REF: 1300F9).

ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi.
ORAPI n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier.
Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé

ZI EST- 12, Avenue Pierre Mendès France- BP40- 69511 Vaux en Velin Cedex-
Tel : 0 4. 78.80. 46. 70- Fax : 0.4. 72.04.58.91